

# صندوق نسوز گنجینه



۹۷ ۹۸




# مشخصات فنی

ورق استفاده شده از نوع ST12  
دارای زبانه های فولادی ۲۵ میلیمتر  
مکانیزم از نوع صفحه ای  
قفل از نوع پره ای با بدنه فولادی  
لولا از نوع جدا شونده (درب از بدنه)  
سیستم ضد دریل  
سیستم زبانه ضد سرقت  
نرخ آتش ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد به مدت چهار ساعت  
رنگ از نوع الکترواستاتیک



## مشخصات فنی

استفاده از زبانه های فولادی آبکاری شده  
متحرک در بالا پایین و جلو درب و استفاده  
از زبانه های فولادی ثابت در پشت درب



تمامی قطر درب از بتن جهت استحکام  
بیشتر و مقاوم در برابر دیلم پر شده است





## مشخصات فنی

ساخت درب و بدنه به صورت پله ای که باعث کاهش نقطه اتکا جهت بازگشایی با دیلم می گردد



بکارگیری سیستم درب بند اتوماتیک که در زمان بسته شدن درب دستگیره را در حالت بسته قرار می دهد





## مشخصات فنی

برای سهولت حمل و نقل در زیر صندوق چرخ  
قرار داده شده و برای ثابت کردن صندوق با خارج  
کردن پین چرخ از پایه چرخ جدا خواهد شد



نوار درزگیر که در برخورد با حریق متورم شده و  
درزها را بصورت کامل مسدود می کند







جی اس - ۴۰۰



| وزن<br>کیلوگرم | ابعاد خارجی (میلیمتر) |     |     | ابعاد داخلی (میلیمتر) |     |     |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
|                | ارتفاع                | عمق | عرض | ارتفاع                | عمق | عرض |
| ۱۸۵            | ۴۴۰                   | ۴۰۰ | ۵۴۰ | ۳۰۰                   | ۳۳۰ | ۴۰۰ |





جی اس - ۵۵۰



| ابعاد خارجی (میلیمتر) |        |     |     | ابعاد داخلی (میلیمتر) |     |     |
|-----------------------|--------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
| وزن                   | ارتفاع | عمق | عرض | ارتفاع                | عمق | عرض |
| کیلوگرم               |        |     |     |                       |     |     |
| ۱۸۵                   | ۵۴۰    | ۴۰۰ | ۴۴۰ | ۴۰۰                   | ۳۳۰ | ۳۰۰ |





جی اس - ۶۵۰



| وزن<br>کیلوگرم | ابعاد خارجی (میلیمتر) |     |     | ابعاد داخلی (میلیمتر) |     |     |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
|                | ارتفاع                | عمق | عرض | ارتفاع                | عمق | عرض |
| ۲۵۰            | ۶۶۰                   | ۵۰۰ | ۵۱۰ | ۴۵۰                   | ۳۳۰ | ۳۷۰ |







جی اس - ۷۵۰



| ابعاد خارجی (میلیمتر) |        |     |     | ابعاد داخلی (میلیمتر) |     |     |
|-----------------------|--------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
| وزن                   | ارتفاع | عمق | عرض | ارتفاع                | عمق | عرض |
| کیلوگرم               | ۷۶۰    | ۵۰۰ | ۵۴۰ | ۵۵۰                   | ۳۳۰ | ۴۰۰ |





جی اس - ۸۵۰



| وزن<br>کیلوگرم | ابعاد خارجی (میلیمتر) |     |     | ابعاد داخلی (میلیمتر) |     |     |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
|                | ارتفاع                | عمق | عرض | ارتفاع                | عمق | عرض |
| ۳۷۰            | ۸۶۰                   | ۵۰۰ | ۵۹۰ | ۶۵۰                   | ۳۳۰ | ۴۵۰ |





جی اس - ۱-۱۰۰۰



| وزن<br>کیلوگرم | ابعاد خارجی (میلیمتر) |     |     | ابعاد داخلی (میلیمتر) |     |     |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
|                | ارتفاع                | عمق | عرض | ارتفاع                | عمق | عرض |
| ۴۰۰            | ۱۰۱۰                  | ۵۰۰ | ۵۱۰ | ۸۰۰                   | ۳۳۰ | ۳۸۰ |





جی اس - ۲-۱۰۰۰



| وزن<br>کیلوگرم | ابعاد خارجی (میلیمتر) |     |     | ابعاد داخلی (میلیمتر) |     |     |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
|                | ارتفاع                | عمق | عرض | ارتفاع                | عمق | عرض |
| ۴۰۰            | ۱۰۱۰                  | ۵۰۰ | ۵۱۰ | ۴۵۰                   | ۳۳۰ | ۳۴۵ |





جی اس - ۱ - ۱۲۰۰



| وزن<br>کیلوگرم | ابعاد خارجی (میلیمتر) |     |     | ابعاد داخلی (میلیمتر) |     |     |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
|                | ارتفاع                | عمق | عرض | ارتفاع                | عمق | عرض |
| ۴۶۰            | ۱۲۱۰                  | ۵۰۰ | ۵۴۰ | ۱۰۰۰                  | ۳۳۰ | ۴۰۰ |







جی اس - ۲ - ۱۲۰۰



| وزن<br>کیلوگرم | ابعاد خارجی (میلیمتر) |     |     | ابعاد داخلی (میلیمتر) |     |     |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
|                | ارتفاع                | عمق | عرض | ارتفاع                | عمق | عرض |
| ۴۶۰            | ۱۲۱۰                  | ۵۰۰ | ۵۴۰ | ۴۸۰                   | ۳۳۰ | ۴۰۰ |





جی اس - ۱۴۰۰



| وزن<br>کیلوگرم | ابعاد خارجی (میلیمتر) |     |     | ابعاد داخلی (میلیمتر) |     |     |
|----------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
|                | ارتفاع                | عمق | عرض | ارتفاع                | عمق | عرض |
| ۶۰۰            | ۱۴۱۰                  | ۵۰۰ | ۵۹۰ | ۱۲۰۰                  | ۳۳۰ | ۴۵۰ |





جی اس - ۱۶۰۰



| ابعاد خارجی (میلیمتر) |         | ابعاد داخلی (میلیمتر) |     |     |        |     |
|-----------------------|---------|-----------------------|-----|-----|--------|-----|
| وزن                   | کیلوگرم | ارتفاع                | عمق | عرض | ارتفاع | عرض |
| ۸۰۰                   |         | ۱۶۱۰                  | ۶۰۰ | ۷۴۰ | ۱۴۰۰   | ۶۰۰ |





جی اس - بی پی



| وزن<br>کیلوگرم | ابعاد خارجی (میلیمتر) |      |     | ابعاد داخلی (میلیمتر) |      |     |
|----------------|-----------------------|------|-----|-----------------------|------|-----|
|                | ارتفاع                | عمق  | عرض | ارتفاع                | عمق  | عرض |
| ۴۵۰            | ۱۸۰۰                  | ۱۲۵۰ | ۶۰۰ | ۱۶۹۰                  | ۱۰۹۰ | ۴۴۰ |







[WWW.GMPSAFES.COM](http://WWW.GMPSAFES.COM)

**IRAN SAFEGUARD  
MANUFACTURING  
FLAGSHIP.**





محصول جدید





شرکت گنجینه مهر پارس  
(جی.ام.پی)  
درب ضد انفجار، ضد حریق  
صندوق نسوز

[www.GMP-SAFES.com](http://www.GMP-SAFES.com)

شماره تماس :

۰۲۳-۳۴۵۷۳۱۲۹-۳۰

۰۲۳-۳۴۵۷۲۴۴۲

